airightpower

深圳市澳莱特电源技术有限公司

www.alrightpower.com

公司简介/ COMPANY PROFILE

深圳市澳莱特电源技术有限公司是集研发、生产，销售于一体的绿色能源产品的高新科技企业。目前主要产品有60W-3000W风冷型和密闭型MCU智能充电器、开关电源等相关产品，广泛应用于通讯、电力、工业控制、医疗、电动叉车、电动汽车、电动摩托车、电动洗地机、电动船、电动观光游览车、电动巡逻车、电动高尔夫球车、电动牵引车、电动代步车、电动升降平台、电动医疗设备、无人搬运车（AGV）、电动搬运车、无人飞机等绿色能源产品。

公司自主研发的充电器采用单片微型计算机(MCU)四段式智能充电技术，不同种类的电池，采用不同的充电模式，能准确原回给测量电池的充电过程。

公司拥有一批高素质从业二十多年经验丰富的研发，工厂管理，品质管理及售后服务团队。本着品质第一，服务为先，争创一流，永续经营的理念欢迎各新第客户莅临参观指导。

Shenzhen Ao Laite Power Technology Co., Ltd. is a green enterprise integrating R&D, production and sales.High-tech enterprises for energy products. At present, the main products are 60W-3000W air-cooled and airtight.MCU smart charger, switching power supply and other related products, widely used in communication, power, industrial controlSystem, medical, electric forklift, electric car, electric motorcycle, electric washing machine, electric boat, electricity Sightseeing tour buses, electric patrol cars, electric golf carts, electric tractors, electric scooters,Electric lifting platform, electric medical equipment, unmanned aerial vehicles (AGV), electric pallet trucks, unmanned flightsGreen energy products such as machines.

The company's self-developed charger uses a single-chip microcomputer (MCU) four-stage smart charging technologyDifferent types of batteries, using different charging modes, can accurately track the charge of the batteryElectrical process.

The company has a group of highly qualified and experienced R&D, factory management and quality.Management and after-sales service team. In the quality first, service first, striving for first-class, sustainable managementThe concept welcomes all new customers to visit and guide.

公司实景/ COMPANY REAL SCENE





100W 充电器/ CHARGER



技术指标 / TECHNICAL TARGET

额定输入电压：AC100V～AC240V
额定频率：45～65HZ
功率因数：≥0.98
输出电压：12V～60V
输出电流：7A（最大）
满载效率：≥90%
机械冲击及抗震等级：10～50HZ 2G 10分钟/周期，X，Y，Z轴各60分钟
工作温度：-20℃～45℃(-20℉～113℉)
储存温度：-40℃～85℃(-40℉～185℉)
产品尺寸(mm)：(长)142x(宽)60x(高)32
产品净重：0.35kg

AC Input Voltage Range AC100V～AC240V
AC Input Frequency: 45～65HZ
AC Power Factor Correction: ≥0.98
Output Voltage:12V～60V
Output Current:7A(Max)
Full Load Efficiency: ≥90%
Shock & Vibration: 10～50HZ 2G 10min/cycle, period: X, Y, Z 60min each
Operating Temperature: -20℃～+45℃(-20℉～+113℉)
Storage Temperature: -40℃～+85℃(-40℉～+185℉)
Dimensions (mm): (L)142x(W)60x(H)32
Net Weight: 0.35kg

型号 / MODELS

充电器型号 Charger Model	额定输入电压 Rated Input Voltage(Vac)	电池标称电压 Barrery Standard Voltage	最高充电电压 Maximum charging voltage(Vdc)	最高充电电流 Maximum charging current(Adc)
AP-PN100CH01460120	100-240	12	14.6	7
AP-PN100CH02920100	100-240	24	29.2	3.5
AP-PN100CH04200075	100-240	36	42	2.5
AP-PN100CH05460020	100-240	48	54.6	2
AP-PN100CH01200070	100-240	12	14.7	7
AP-PN100CH02400035	100-240	24	29.4	3.5
AP-PN100CH03600025	100-240	36	42	2.5
AP-PN100CH04800018	100-240	48	58.8	1.8

注:锂电池充电器的最高电压得根据锂电池组的样式定制
Note:the max output voltage of Lithium Battery charger is set according to the Lithium Battery pack type

130W 充电器/ CHARGER



技术指标 / TECHNICAL TARGET

额定输入电压：AC100V～AC240V
额定频率：45～65HZ
功率因数：≥0.98
输出电压：12V～60V
输出电流：8A（最大）
满载效率：≥90%
机械冲击及抗震等级：10～50HZ 2G 10分钟/周期，X，Y，Z轴各60分钟
工作温度：-20℃～45℃(-20℉～113℉)
储存温度：-40℃～85℃(-40℉～185℉)
产品尺寸(mm)：(长)160x(宽)70x(高)35
产品净重：0.4kg

AC Input Voltage Range AC100V～AC240V
AC Input Frequency: 45～65HZ
AC Power Factor Correction: ≥0.98
Output Voltage:12V～60V
Output Current:8A(Max)
Full Load Efficiency: ≥90%
Shock & Vibration: 10～50HZ 2G 10min/cycle, period: X, Y, Z 60min each
Operating Temperature: -20℃～+45℃(-20℉～+113℉)
Storage Temperature: -40℃～+85℃(-40℉～+185℉)
Dimensions (mm): (L)162x(W)70x(H)35
Net Weight: 0.32kg

型号 / MODELS

充电器型号 Charger Model	额定输入电压 Rated Input Voltage(Vac)	电池标称电压 Barrery Standard Voltage	最高充电电压 Maximum charging voltage(Vdc)	最高充电电流 Maximum charging current(Adc)
AP-PN130CH01460080	100-240	12	14.6	8
AP-PN130CH02920045	100-240	24	29.2	4.5
AP-PN130CH04200030	100-240	36	42	3
AP-PN130CH05460025	100-240	48	54.6	2.5
AP-PN130CH01200080	100-240	12	14.7	8
AP-PN130CH02400045	100-240	24	29.4	4.5
AP-PN130CH03600030	100-240	36	42	3
AP-PN130CH04800025	100-240	48	58.8	2.5

注:锂电池充电器的最高电压得根据锂电池组的样式定制
Note:the max output voltage of Lithium Battery charger is set according to the Lithium Battery pack type

180W 充电器/ CHARGER



技术指标 / TECHNICAL TARGET

额定输入电压：AC100V～AC240V
额定频率：45～65HZ
功率因数：≥0.98
输出电压：12V～60V
输出电流：12A（最大）
满载效率：≥90%
机械冲击及抗震等级：10～50HZ 2G 10分钟/周期，X，Y，Z轴各60分钟
工作温度：-20℃～45℃(-20℉～113℉)
储存温度：-40℃～85℃(-40℉～185℉)
产品尺寸(mm)：(长)190x(宽)80x(高)42
产品净重：0.54kg

AC Input Voltage Range AC100V～AC240V
AC Input Frequency: 45～65HZ
AC Power Factor Correction: ≥0.98
Output Voltage:12V～60V
Output Current:12A(Max)
Full Load Efficiency: ≥90%
Shock & Vibration: 10～50HZ 2G 10min/cycle, period: X, Y, Z 60min each
Operating Temperature: -20℃～+45℃(-20℉～+113℉)
Storage Temperature: -40℃～+85℃(-40℉～+185℉)
Dimensions (mm): (L)190x(W)80x(H)42
Net Weight: 0.54kg

型号 / MODELS

充电器型号 Charger Model	额定输入电压 Rated Input Voltage(Vac)	电池标称电压 Barrery Standard Voltage	最高充电电压 Maximum charging voltage(Vdc)	最高充电电流 Maximum charging current(Adc)
AP-PN180CH01460120	100-240	12	14.6	12
AP-PN180CH02920060	100-240	24	29.2	6
AP-PN180CH04200040	100-240	36	42	4
AP-PN180CH05460030	100-240	48	54.6	3
AP-PN180CH01200120	100-240	12	14.7	12
AP-PN180CH02400060	100-240	24	29.4	6
AP-PN180CH03600040	100-240	36	42	4
AP-PN180CH04800030	100-240	48	58.8	3

注:锂电池充电器的最高电压得根据锂电池组的样式定制
Note:the max output voltage of Lithium Battery charger is set according to the Lithium Battery pack type

240W 充电器/ CHARGER

技术指标 / TECHNICAL TARGET

额定输入电压：AC100V～AC240V
额定频率：45～65HZ
功率因数：≥0.98
输出电压：12V～60V
输出电流：16A（最大）
满载效率：≥90%
机械冲击及抗震等级：10～50HZ 2G 10分钟/周期，X，Y，Z轴各60分钟
工作温度：-20℃～45℃(-20℉～113℉)
储存温度：-40℃～85℃(-40℉～185℉)
产品尺寸(mm)：(长)208x(宽)88x(高)48
产品净重：1.2kg

AC Input Voltage Range AC100V～AC240V
AC Input Frequency: 45～65HZ
AC Power Factor Correction: ≥0.98
Output Voltage:12V～60V
Output Current:16A(Max)
Full Load Efficiency: ≥90%
Shock & Vibration: 10～50HZ 2G 10min/cycle, period: X, Y, Z 60min each
Operating Temperature: -20℃～+45℃(-20℉～+113℉)
Storage Temperature: -40℃～+85℃(-40℉～+185℉)
Dimensions (mm): (L)208x(W)88x(H)48
Net Weight: 1.2kg

型号 / MODELS

充电器型号 Charger Model	额定输入电压 Rated Input Voltage(Vac)	电池标称电压 Barrery Standard Voltage	最高充电电压 Maximum charging voltage(Vdc)	最高充电电流 Maximum charging current(Adc)
AP-PN240CH01460160	100-240	12	14.6	16
AP-PN240CH02920080	100-240	24	29.2	8
AP-PN240CH04200060	100-240	36	42	6
AP-PN240CH05460040	100-240	48	54.6	4
AP-PN240CH01200160	100-240	12	14.7	16
AP-PN240CH02400080	100-240	24	29.4	8
AP-PN240CH03600060	100-240	36	44.1	6
AP-PN240CH04800040	100-240	48	58.8	4

注:锂电池充电器的最高电压得根据锂电池组的样式定制
Note:the max output voltage of Lithium Battery charger is set according to the Lithium Battery pack type

240W (风扇) 充电器/ CHARGER



技术指标 / TECHNICAL TARGET

额定输入电压：AC100V～AC240V
额定频率：45～65HZ
功率因数：≥0.55
输出电压：12V～60V
输出电流：15A（最大）
满载效率：≥80%
机械冲击及抗震等级：10～50HZ 2G 10分钟/周期，X，Y，Z轴各60分钟
工作温度：-20℃～45℃(-20℉～113℉)
储存温度：-40℃～85℃(-40℉～185℉)
产品尺寸(mm)：(长)180x(宽)65x(高)45
产品净重：0.8kg

AC Input Voltage Range AC100V～AC240V
AC Input Frequency: 45～65HZ
AC Power Factor Correction: ≥0.55
Output Voltage:12V～60V
Output Current:15A(Max)
Full Load Efficiency: ≥80%
Shock & Vibration: 10～50HZ 2G 10min/cycle, period: X, Y, Z 60min each
Operating Temperature: -20℃～+45℃(-20℉～+113℉)
Storage Temperature: -40℃～+85℃(-40℉～+185℉)
Dimensions (mm): (L)180x(W)65x(H)45
Net Weight:1.4kg

型号 / MODELS

充电器型号 Charger Model	额定输入电压 Rated Input Voltage(Vac)	电池标称电压 Barrery Standard Voltage	最高充电电压 Maximum charging voltage(Vdc)	最高充电电流 Maximum charging current(Adc)
AP-FF240CH01460150	100-240	12	14.6	15
AP-FF240CH02920080	100-240	24	29.2	8
AP-FF240CH04200050	100-240	36	42	5
AP-FF240CH05460040	100-240	48	54.6	4
AP-FF240CH01200150	100-240	12	14.7	15
AP-FF240CH02400080	100-240	24	29.4	8
AP-FF240CH03600050	100-240	36	44.1	5
AP-FF240CH04800040	100-240	48	58.8	4

注:锂电池充电器的最高电压得根据锂电池组的样式定制
Note:the max output voltage of Lithium Battery charger is set according to the Lithium Battery pack type

360W 充电器/ CHARGER



技术指标 / TECHNICAL TARGET

额定输入电压：AC100V～AC240V
额定频率：45～65HZ
功率因数：≥0.98
输出电压：12V～60V
输出电流：15A（最大）
满载效率：≥90%
机械冲击及抗震等级：10～50HZ 2G 10分钟/周期，X，Y，Z轴各60分钟
工作温度：-20℃～45℃(-20℉～113℉)
储存温度：-40℃～85℃(-40℉～185℉)
产品尺寸(mm)：(长)183x(宽)122.5x(高)69
产品净重：2kg

AC Input Voltage Range AC100V～AC240V
AC Input Frequency: 45～65HZ
AC Power Factor Correction: ≥0.98
Output Voltage:12V～60V
Output Current:15A(Max)
Full Load Efficiency: ≥90%
Shock & Vibration: 10～50HZ 2G 10min/cycle, period: X, Y, Z 60min each
Operating Temperature: -20℃～+45℃(-20℉～+113℉)
Storage Temperature: -40℃～+85℃(-40℉～+185℉)
Dimensions (mm): (L)183x(W)122.5x(H)69
Net Weight:2kg

型号 / MODELS

充电器型号 Charger Model	额定输入电压 Rated Input Voltage(Vac)	电池标称电压 Barrery Standard Voltage	最高充电电压 Maximum charging voltage(Vdc)	最高充电电流 Maximum charging current(Adc)
AP-PN360CH01460150	100-240	12	14.6	15
AP-PN360CH02920100	100-240	24	29.2	10
AP-PN360CH04200070	100-240	36	42	7
AP-PN360CH05460060	100-240	48	54.6	6
AP-PN360CH01200150	100-240	12	14.6	15
AP-PN360CH02400100	100-240	24	29.2	10
AP-PN360CH03600070	100-240	36	42	7
AP-PN360CH04800060	100-240	48	54.6	6

注:锂电池充电器的最高电压得根据锂电池组的样式定制
Note:the max output voltage of Lithium Battery charger is set according to the Lithium Battery pack type

450W 充电器/ CHARGER



技术指标 / TECHNICAL TARGET

额定输入电压：AC100V～AC240V
额定频率：45～65HZ
功率因数：≥0.98
输出电压：12V～90V
输出电流：25A（最大）
满载效率：≥90%
机械冲击及抗震等级：10～50HZ 2G 10分钟/周期，X，Y，Z轴各60分钟
工作温度：-20℃～45℃(-20℉～113℉)
储存温度：-40℃～85℃(-40℉～185℉)
产品尺寸(mm)：(长)204x(宽)100x(高)55
产品净重：1.5kg

AC Input Voltage Range AC100V～AC240V
AC Input Frequency: 45～65HZ
AC Power Factor Correction: ≥0.98
Output Voltage:12V～90V
Output Current:25A(Max)
Full Load Efficiency: ≥90%
Shock & Vibration: 10～50HZ 2G 10min/cycle, period: X, Y, Z 60min each
Operating Temperature: -20℃～+45℃(-20℉～+113℉)
Storage Temperature: -40℃～+85℃(-40℉～+185℉)
Dimensions (mm): (L)204x(W)100x(H)55
Net Weight:1.5kg

型号 / MODELS

充电器型号 Charger Model	额定输入电压 Rated Input Voltage(Vac)	电池标称电压 Barrery Standard Voltage	最高充电电压 Maximum charging voltage(Vdc)	最高充电电流 Maximum charging current(Adc)
AP-PF450CH01460200	100-240	12	14.6	20
AP-PF450CH02920150	100-240	24	29.2	15
AP-PF450CH04200100	100-240	36	42	10
AP-PF450CH05460080	100-240	48	54.6	8
AP-PF450CH07140060	100-240	60	71.4	6
AP-PF450CH08400050	100-240	72	84	5
AP-PF450CH01200200	100-240	12	14.7	20
AP-PF450CH02400150	100-240	24	29.4	15
AP-PF450CH03600100	100-240	36	44.1	10
AP-PF450CH04800080	100-240	48	58.8	8
AP-PF450CH06000060	100-240	60	73.5	6
AP-PF450CH07200050	100-240	72	88.2	5

注:锂电池充电器的最高电压得根据锂电池组的样式定制
Note:the max output voltage of Lithium Battery charger is set according to the Lithium Battery pack type

600W 充电器/ CHARGER



技术指标 / TECHNICAL TARGET

额定输入电压：AC110V/AC220V
额定频率：45～65HZ
功率因数：≥0.55
输出电压：12V～90V
输出电流：25A（最大）
满载效率：≥90%
机械冲击及抗震等级：10～50HZ 2G 10分钟/周期，X，Y，Z轴各60分钟
工作温度：-20℃～45℃(-20℉～113℉)
储存温度：-40℃～85℃(-40℉～185℉)
产品尺寸(mm)：(长)203x(宽)100x(高)55
产品净重：1.8kg

AC Input Voltage Range AC110V/AC220V
AC Input Frequency: 45～65HZ
AC Power Factor Correction: ≥0.55
Output Voltage:12V～90V
Output Current:20A(Max)
Full Load Efficiency: ≥90%
Shock & Vibration: 10～50HZ 2G 10min/cycle, period: X, Y, Z 60min each
Operating Temperature: -20℃～+45℃(-20℉～+113℉)
Storage Temperature: -40℃～+85℃(-40℉～+185℉)
Dimensions (mm): (L)203x(W)100x(H)55
Net Weight:1.8kg

型号 / MODELS

充电器型号 Charger Model	额定输入电压 Rated Input Voltage(Vac)	电池标称电压 Barrery Standard Voltage	最高充电电压 Maximum charging voltage(Vdc)	最高充电电流 Maximum charging current(Adc)
AP-H/LF600CH01460250	110/220	12	14.6	25
AP-H/LF600CH02920200	110/220	24	29.2	20
AP-H/LF600CH04200150	100/220	36	42	15
AP-H/LF600CH05460120	100/220	48	54.6	12
AP-H/LF600CH07140100	100/220	60	71.4	10
AP-H/LF600CH08400080	100/220	72	84	8
AP-H/LF600CH01200250	100/220	12	14.7	25
AP-H/LF600CH02400200	110/220	24	29.4	20
AP-H/LF600CH03600150	100/220	36	44.1	15
AP-H/LF600CH04800120	110/220	48	58.8	12
AP-H/LF600CH06000100	110/220	60	73.5	10
AP-H/LF600CH07200080	110/220	72	88.2	8

注:锂电池充电器的最高电压得根据锂电池组的样式定制
Note:the max output voltage of Lithium Battery charger is set according to the Lithium Battery pack type

900W-1500W 充电器/ CHARGER



技术指标 / TECHNICAL TARGET

额定输入电压：AC100V～AC240V
额定频率：45～65HZ
功率因数：≥0.98
输出电压：60A（最大）
机械冲击及抗震等级：10～50HZ 2G 10分钟/周期，X，Y，Z轴各60分钟
工作温度：-20℃～45℃(-20℉～113℉)
储存温度：-40℃～85℃(-40℉～185℉)
产品尺寸(mm)：(长)240x(宽)138x(高)86
产品净重：3kg

AC Input Voltage Range AC100V～AC240V
AC Input Frequency: 45～65HZ
AC Power Factor Correction: ≥0.98
Output Voltage:12V～90V
Output Current:60A(Max)
Full Load Efficiency: ≥90%
Shock & Vibration: 10～50HZ 2G 10min/cycle, period: X, Y, Z 60min each
Operating Temperature: -20℃～+45℃(-20℉～+113℉)
Storage Temperature: -40℃～+85℃(-40℉～+185℉)
Dimensions (mm): (L)240x(W)138x(H)86
Net Weight: 3kg

型号 / MODELS

充电器型号 Charger Model	额定输入电压 Rated Input Voltage(Vac)	电池标称电压 Barrery Standard Voltage	最高充电电压 Maximum charging voltage(Vdc)	最高充电电流 Maximum charging current(Adc)
AP-PF900CH01460600	100-240	12	14.6	60
AP-PF900CH02920300	100-240	24	29.2	30
AP-PF900CH04200200	100-240	36	42	20
AP-PF900CH05460150	100-240	48	54.6	15
AP-PF900CH07140120	100-240	60	71.4	12
AP-PF900CH08400100	100-240	72	84	10
AP-PF900CH01200600	100-240	12	14.7	60
AP-PF900CH02400300	100-240	24	29.4	30
AP-PF900CH03600200	100-240	36	44.1	20
AP-PF900CH04800150	100-240	48	58.8	15
AP-PF900CH06000120	100-240	60	73.5	12
AP-PF900CH07200100	100-240	72	8.2	10
AP-PF1500CH02920400	180-264	24	29.2	40
AP-PF1500CH05460250	180-264	48	54.6	25
AP-PF1500CH07140200	180-264	60	71.4	20
AP-PF1500CH08400160	180-264	72	84	16
AP-PF1500CH02400400	180-264	24	29.4	40
AP-PF1500CH04800250	180-264	48	58.8	25
AP-PF1500CH06000200	180-264	60	73.5	20
AP-PF1500CH07200160	180-264	72	88.2	16

1800W-2400W 充电器/ CHARGER



技术指标 / TECHNICAL TARGET

额定输入电压：AC100V～AC240V
额定频率：45～65HZ
功率因数：≥0.98
输出电压：24V～90V
输出电流：60A（最大）
满载效率：≥90%
机械冲击及抗震等级：10～50HZ 2G 10分钟/周期，X，Y，Z轴各60分钟
工作温度：-20℃～45℃(-20℉～113℉)
储存温度：-40℃～85℃(-40℉～185℉)
产品尺寸(mm)：(长)300x(宽)140x(高)90
产品净重：4.5kg

AC Input Voltage Range AC100V～AC240V
AC Input Frequency: 45～65HZ
AC Power Factor Correction: ≥0.98
Output Voltage:24V～90V
Output Current:50A(Max)
Full Load Efficiency: ≥90%
Shock & Vibration: 10～50HZ 2G 10min/cycle, period: X, Y, Z 60min each
Operating Temperature: -20℃～+45℃(-20℉～+113℉)
Storage Temperature: -40℃～+85℃(-40℉～+185℉)
Dimensions (mm): (L)300x(W)140x(H)90
Net Weight: 4.5kg

型号 / MODELS

充电器型号 Charger Model	额定输入电压 Rated Input Voltage(Vac)	电池标称电压 Barrery Standard Voltage	最高充电电压 Maximum charging voltage(Vdc)	最高充电电流 Maximum charging current(Adc)
AP-PF1800CH02920450	100-240	24	29.2	45
AP-PF1800CH04200300	100-240	36	42	30
AP-PF1800CH05460240	100-240	48	54.6	24
AP-PF1800CH07140180	100-240	60	71.4	18
AP-PF1800CH08400150	100-240	72	84	15
AP-PF1800CH02400450	100-240	24	29.4	45
AP-PF1800CH03600300	100-240	36	44.1	30
AP-PF1800CH04800220	100-240	48	58.8	22
AP-PF1800CH06000180	100-240	60	73.5	18
AP-PF1800CH07200150	100-240	72	88.2	15
AP-PF2400CH02920600	180-264	24	29.2	60
AP-PF2400CH05460360	180-264	48	54.6	36
AP-PF2400CH07140300	180-264	60	71.4	30
AP-PF2400CH08400250	180-264	72	84	25
AP-PF2400CH02400600	180-264	24	29.4	60
AP-PF2400CH03600500	180-264	36	44.1	50
AP-PF2400CH04800380	180-264	48	58.8	38
AP-PF2400CH06000300	180-264	60	73.5	30
AP-PF2400CH07200250	180-264	72	88.2	25

注:锂电池充电器的最高电压得根据锂电池组的样式定制
Note:the max output voltage of Lithium Battery charger is set according to the Lithium Battery pack type

3600W 充电器/ CHARGER



技术指标 / TECHNICAL TARGET

额定输入电压：220V AC
额定频率：45～65HZ
功率因数：≥0.98
输出电压：24V～90V
输出电流：120A（最大）
满载效率：≥90%
机械冲击及抗震等级：10～50HZ 2G 10分钟/周期，X，Y，Z轴各60分钟
工作温度：-20℃～45℃(-20℉～113℉)
储存温度：-40℃～85℃(-40℉～185℉)
产品尺寸(mm)：(长)315x(宽)177x(高)90
产品净重：9kg

AC Input Voltage Range 220V AC
AC Input Frequency: 45～65HZ
AC Power Factor Correction: ≥0.98
Output Voltage:12V～90V
Output Current:50A(Max)
Full Load Efficiency: ≥90%
Shock & Vibration: 10～50HZ 2G 10min/cycle, period: X, Y, Z 60min each
Operating Temperature: -20℃～+45℃(-20℉～+113℉)
Storage Temperature: -40℃～+85℃(-40℉～+185℉)
Dimensions (mm): (L)315x(W)177x(H)130
Net Weight: 9kg

型号 / MODELS

充电器型号 Charger Model	额定输入电压 Rated Input Voltage(Vac)	电池标称电压 Barrery Standard Voltage	最高充电电压 Maximum charging voltage(Vdc)	最高充电电流 Maximum charging current(Adc)
AP-PF3600CH02921200	180-264	24	29.2	120
AP-PF3600CH04201000	180-264	36	42	100
AP-PF3600CH05460700	180-264	48	54.6	70
AP-PF3600CH07140600	180-264	60	71.4	60
AP-PF3600CH08400500	180-264	72	84	50
AP-PF3600CH02401200	180-264	24	29.4	120
AP-PF3600CH03601000	180-264	36	44.1	100
AP-PF3600CH04800700	180-264	48	58.8	70
AP-PF3600CH06000600	180-264	60	73.5	60
AP-PF3600CH07200500	180-264	72	88.2	50

注:锂电池充电器的最高电压得根据锂电池组的样式定制
Note:the max output voltage of Lithium Battery charger is set according to the Lithium Battery pack type

airightpower

深圳市澳莱特电源技术有限公司
Shenzhenshi airightpower technology Co., LtdAddress:The 4-7th Floor, Building 8, HongYe Industrial Park,XiXiang Town, BaoAn District, ShenZhen 518126, China
地址：中国深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角村鸿业工业园4-7栋西侧